Ultimate Plus Supply

รายละเอียดข้อมูลอุปกรณ์สำหรับการทำงานที่สูง

KSTRONG UNRIVALED SAFETY.

สายช่วยชีวิตแบบ 2 เส้น (Double Lanyard) พร้อมตัวลดแรงกระชากรุ่น Essential

Kstrong สายช่วยชีวิตแบบ 2 เส้น (Double Lanyard) พร้อมตัวลดแรงกระชาก รุ่น Essential สายแบบ Webbing วัสดุโพลีเอสเตอร์ กว้าง 44 มม. ยาว 1.8 ม. รับน้ำหนักผู้ใช้งาน 100 kg. มาตฐาน EN 355:2002 & VG11 RfU

คุณสมบัติเด่น

- สายช่วยชีวิตแบบ 2 ตะขอ
- มีตัวลดแรงกระชาก (Absorber) ลดแรงกระชากเมื่อมีการตก
- สายแบบ webbing โพลีเอสเตอร์ ความกว้าง 30 มม.
- ความยาวใช้งาน 1.8 เมตร
- รองรับน้ำหนักผู้ใช้งาน 100 กิโลกรัม
- มาตฐาน EN 355:2002 & VG11 RfU



อุตสาหกรรมที่เหมาะสม

- งานก่อสร้าง (Construction)
- งานซ่อมบำรุง (Maintenance)
- ระบบความปลอดภัยสำหรับการทำงานบนบันได (Ladder Safety Systems)
- งานบนหลังคา (Roof Work)
- งานบนเสาหรือโครงสร้างสูง เช่น เสาไฟฟ้า / เสาสื่อสาร (Tower / Pole Work)

มาตรฐานการรับรอง

- EN 355:2002 & VG11 RfU

รายละเอียดการสั่งซื้อ

วัสดุ	สาย โพลีเอสเตอร์ ตะขอ เหล็กกัลวาไนซ์ คาราบิเนอร์ เหล็กกัลวาไนซ์ แบบเกลียวล็อค
ขนาด	1.8 เมตร
รหัสสินค้า	28KSTAFL401070(1.8M)
สี	น้ำเงิน
ข้อมูลจำเพาะ	• ตะขอเหล็กกัลวาไนซ์ • มีอุปกรณ์ลดแรงกระชาก (Shock Absorber)
รูปแบบ	สายช่วยชีวิต

บริษัท อัลติเมท พลัส ซัพพลาย จำกัด
219/230 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 6 (ชินเขต 2/6) ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 02-591-4005 , 02-591-4052 แฟกซ์. 02-591-4027 , 02-591-4028 E-mail : data@ultimateplus.co.th